

ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДИСПЕТЧЕРА ЭТИКЕТКА НШЕК.468626.001ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Переговорное устройство диспетчера входит в состав диспетчерского комплекса (системы).
Конструктивно устройство выполнено в пластмассовом корпусе.

Устройство подключается к системному блоку и обеспечивает связь между диспетчером и абонентами комплекса (системы).

Внешний вид Переговорного устройства диспетчера и способ подключения показан на рис.1 и 2 Приложения.

Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры:	220x90x70мм
Масса:	0,5кг

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Переговорное устройство диспетчера	1 шт.
Этикетка Переговорное устройство диспетчера НШЕК.468626.001ЭТ	1 шт.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу переговорного устройства в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Переговорное устройство диспетчера

Зав.№ _____

Устройство соответствует требованиям конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6.1 В случае отказа в работе переговорного устройства диспетчера в период гарантийного срока, необходимо акт о неисправности и устройство направить в адрес предприятия – изготовителя:

390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1
тел./факс (4912) 24-16-05, тел. (4912) 45-83-44
www.lift-neiron.ru, e-mail: info@lift-neiron.ru



Рис.1 - Внешний вид Переговорного устройства диспетчера

Рис.2 - Способ подключения Переговорного устройства диспетчера к системному блоку

